

## FICHE TECHNIQUE



### Safety seal – Kit Deluxe Auto/LT – 60 mèches

#### Kit de réparation de pneu pour voiture et camion léger

Code de produit : KAP60

#### DESCRIPTION DU PRODUIT

Les produits safety seal offrent une solution simple, rapide et durable pour réparer les crevaisons de pneus. Fabriqués selon les plus hauts standards de qualité, nos produits de réparation de qualité professionnelle assurent une étanchéité fiable, sans démontage du pneu.

Le kit de réparation safety seal – Deluxe Auto/LT – 60 mèches contient tout le matériel nécessaire pour colmater rapidement et durablement une perforation.

Le kit de réparation comprend tous les éléments suivants :

- 60 mèches de réparation autovulcanisantes de 100 mm (4 po)
- Poignée en T en acier avec sonde spiralée de 120 mm (4,75 po)
- Poignée en T en acier avec aiguille d'insertion de 125 mm (5 po)
- Pot de lubrifiant spécial de 59 ml (2 fl oz)
- Couteau de précision à lame rétractable
- Clé hexagonale 1/8 po (dimension impériale – non équivalente en métrique)
- Vis de réglage et aiguille d'insertion supplémentaire
- Boîtier de rangement durable et résistant aux chocs
- Guide d'utilisation illustré



#### DOMAINE D'APPLICATION

- **Réservé à un usage professionnel.**
- Compatible avec les pneus standards pour voiture et camion léger.
- Convient pour des perforations jusqu'à 6 mm (1/4 po).
- Conçu pour les perforations situées sur la bande de roulement.

#### CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Poignées en T en acier inoxydable, offrant une prise solide et une utilisation robuste et durable.
- Mèches renforcées de 24 plis de fil en nylon haute résistance avec un ratio caoutchouc/fil de 250 %.



- Mèches vulcanisées à froid offrant une adhérence optimale et une excellente résistance aux déformations et aux produits chimiques.
- Installation directe sans démontage du pneu, réduisant le temps d'intervention.
- Aucun meulage requis, préservant ainsi l'intégrité de la paroi intérieure du pneu.
- Les accessoires sont regroupés dans un boîtier de rangement compact, durable et résistants aux chocs.
- Pièces de rechange disponibles, permettant de prolonger la durée de vie du kit de réparation.

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conditionnement</b>                    | Boîtier de rangement regroupant tous les éléments présentés dans l'image du produit et le descriptif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Conditions d'entreposage</b>           | Conserver dans un endroit propre, sec et à l'abri de l'humidité ainsi que de toute exposition directe ou réfléchie à la lumière du soleil. Ne pas entreposer en contact avec des huiles, solvants ou liquides corrosifs. Maintenir le produit en dessous de 38 °C (100 °F). En cas d'entreposage à une température inférieure à 0 °C (32 °F), les mèches peuvent durcir et doivent être réchauffées avant utilisation. |
| <b>Durée de conservation</b>              | Se situe entre 6 et 8 ans, selon les conditions d'entreposage et la manipulation après ouverture.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Aspect / Couleur</b>                   | Plastique / rouge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Dimensions de la boîte – L x l x H</b> | 30 x 20 x 8 cm (12 x 8 x 3 po)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Poids</b>                              | 1,6 kg (3,6 lb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## MODE D'EMPLOI

Les guides d'installation expliquent et illustrent, en détail chaque étape du processus de réparation. L'utilisateur doit consulter et suivre attentivement les instructions du guide d'installation, accessible directement sur la page du produit de notre site web.

<http://martinsindustries.com>



## ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ

L'utilisateur doit lire la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente avant d'utiliser tout produit. La FDS fournit des informations et des recommandations sur l'utilisation des équipements de protection individuelle (EPI), ainsi que sur la manipulation, l'entreposage et l'élimination sécuritaire des produits chimiques. Elle contient également des données physiques, écologiques, toxicologiques et d'autres informations relatives à la sécurité. Pour chacun des produits inclus dans ce kit, la FDS la plus récente est disponible sur demande ou accessible directement sur la page du produit de notre site web.

<http://martinsindustries.com>



## RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter qu'en raison de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. L'utilisateur doit s'assurer que l'utilisation du produit est conforme à la réglementation locale, provinciale/étatique et fédérale applicable.



## INFORMATIONS LÉGALES

Les informations contenues dans le présent document sont données de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelle de Martins Industries concernant les produits lorsqu'ils sont correctement entreposés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Martins Industries. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la version la plus récente de la fiche technique locale du produit concerné disponible sur notre site Internet à [www.martinsindustries.com](http://www.martinsindustries.com).

### Canada

1200 Industrial Boul.  
Farnham, Quebec  
J2N 3B5 Canada  
1 866-409-7225  
Tel. 450 293 9000  
[info@martinsindustries.com](mailto:info@martinsindustries.com)

### États-Unis

300 West Olive Avenue  
Memphis, Tennessee  
38106, USA  
1 866-409-7225  
Tel. 450 293 9000  
[info@martinsindustries.com](mailto:info@martinsindustries.com)

### Royaume-Uni

Unit 9 Kellet Rd  
Boundary Lane, Carnforth  
LA5 9XP, UK  
Tel. 44 15242 71200  
[sales-uk@martinsindustries.com](mailto:sales-uk@martinsindustries.com)

### Europe

Tussenriemer 3  
4704 RT Roosendaal  
Netherlands  
Tel. 31 13 2200 003  
[europe@martinsindustries.com](mailto:europe@martinsindustries.com)