

FICHE TECHNIQUE



Safety seal – Mèches de réparation

Mèches de recharge pour réparation de pneu pour camion

Code de produit : RT

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les mèches de réparation fines safety seal offrent une solution simple, rapide et durable pour réparer les crevaisons de pneus. Imprégnées d'un agent actif, les mèches autovulcanisantes assurent une fusion à froid avec le caoutchouc du pneu après insertion, garantissant ainsi une réparation solide et étanche.

Les mèches de réparation fines safety seal sont fournies initialement dans les kits de réparation et sont également offertes séparément comme produit de remplacement.



DOMAINE D'APPLICATION

- **Réservé à un usage professionnel.**
- Compatible avec les pneus standards pour camion.
- Plus longues pour les bandes de roulement épaisses 20 cm (8 po).
- Convient pour des perforations jusqu'à 6 mm (1/4 po).
- Conçu pour les perforations situées sur la bande de roulement.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Renforcée par 24 plis de fil en nylon haute résistance, avec un ratio caoutchouc/fil de 250 %.
- Vulcanisée à froid pour une adhérence optimale et une excellente résistance aux déformations et aux produits chimiques.
- Enduite individuellement pour assurer une saturation complète et uniforme.
- Élasticité supérieure, conservant la forme initiale après étirement ou compression.
- Excellente stabilité à haute température, sans ramollissement ni dégradation prématurée.
- Résistance accrue aux solvants, avec un gonflement limité lors de l'exposition.
- Excellente résistance à l'abrasion, réduisant l'usure causée par la friction.
- Installation directe sans démontage du pneu, réduisant le temps d'intervention.
- Aucun meulage requis, préservant ainsi l'intégrité de la paroi intérieure du pneu.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Conditionnement	Boîte en carton de 30 mèches de remplacement Les mèches mesurent 20 cm (8 po) de longueur.
	Également disponible en caisse de 36 boîtes.
Conditions d'entreposage	Conserver dans un endroit propre, sec et à l'abri de l'humidité ainsi que de toute exposition directe ou réfléchie à la lumière du soleil. Ne pas entreposer en contact avec des huiles, solvants ou liquides corrosifs. Maintenir le produit en dessous de 38 °C (100 °F). En cas d'entreposage à une température inférieure à 0 °C (32 °F), les mèches peuvent durcir et doivent être réchauffées avant utilisation.
Durée de conservation	Se situe entre 6 et 8 ans, selon les conditions d'entreposage et la manipulation après ouverture.
Aspect / Couleur	Solide, caoutchouté / brunâtre
Point de fusion	> 204,4 °C (> 400 °F)
Poids	0.2 kg (0.48 lb)
Dimensions de la boîte – L x l x H	23 x 10 x 3 cm (9 x 1 x 1 po)

MODE D'EMPLOI

Les mèches de réparation safety seal sont incluses nos kits de réparation. Les guides d'installation détaillent et illustrent chaque étape du processus de réparation. L'utilisateur doit consulter et suivre attentivement les instructions du guide applicable, disponible sur notre site web.

<http://martinsindustries.com>



ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ

L'utilisateur doit lire les fiches de données de sécurité (FDS) correspondantes les plus récentes avant d'utiliser tout produit. La FDS fournit des informations et des conseils sur l'utilisation des équipements de protection individuelle (EPI) sur la manipulation, l'entreposage et l'élimination sécuritaire des produits chimiques et contient des données physiques, écologiques, toxicologiques et d'autres données relatives à la sécurité. La FDS la plus récente est disponible sur demande ou accessible directement sur la page du produit sur notre site web.

<http://martinsindustries.com>



RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter qu'en raison de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. L'utilisateur doit s'assurer que l'utilisation du produit est conforme à la réglementation locale, provinciale/étatique et fédérale applicable.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations contenues dans le présent document sont données de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Martins Industries concernant les produits lorsqu'ils sont correctement entreposés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Martins Industries. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la version la plus récente de la fiche technique locale du produit concerné disponible sur notre site Internet à www.martinsindustries.com.

TABLEAU GSPR – MÈCHES DE RÉPARATION SAFETY SEAL

EXIGENCE GSPR (ANNEXE I)	ÉVALUATION / CARACTÉRISTIQUES PERTINENTES	RISQUES IDENTIFIÉS	MESURES DE MAÎTRISE	CONFORMITÉ
1. Sécurité générale du produit	Mèches de réparation pour pneus destinées à colmater des perforations sur la bande de roulement.	Mauvaise installation pouvant entraîner une perte de pression.	Utilisation uniquement avec les kits Safety Seal et selon les guides d'installation officiels.	✓
2. Caractéristiques chimiques, physiques et biologiques	Produit caoutchouté sans plomb. Non classé CMR.	Exposition cutanée lors de la manipulation.	Mesures de sécurité décrites dans la SDS (gants recommandés).	✓
3. Performances attendues	Vulcanisation à froid assurant une adhérence optimale.	Défaut d'adhérence si installation incorrecte.	Instructions détaillées fournies via guide d'installation.	✓
4. Protection contre les risques liés à l'utilisation	Produit conçu pour perforations jusqu'à 6 mm sur bande de roulement.	Mauvaise utilisation (hors bande de roulement).	Limites d'utilisation clairement indiquées.	✓
5. Risques liés à la manutention et à l'entreposage.	Boîte rigide, stockage à température ambiante.	Dégradation en cas de chaleur excessive ou humidité.	Conditions d'entreposage précisées dans la fiche technique.	✓
6. Protection de l'environnement	Matériaux principalement caoutchoutés, sans métaux lourds.	Déchets à éliminer selon réglementation locale.	Instructions d'élimination indiquées dans la SDS.	✓
7. Compatibilité	Compatible avec pneus standards pour voitures et camionnettes.	Risque si utilisé sur pneus non compatibles.	Domaine d'application clairement défini.	✓
8. Informations fournies	Fiche technique, SDS et guides multilingues disponibles.	Mauvaise utilisation sans information adéquate.	Documentation accessible via QR code et site web.	✓
9. Traçabilité et documentation	Produit identifié par code et numéro de lot. Traçabilité complète assurée par identification du fabricant et filiale UE (Martins Industries B.V.).	Risque limité de perte de traçabilité en cas d'incident.	Coordonnées fabricant/filiale UE incluses sur la documentation technique.	✓

Canada

1200 Industrial Boul.
Farnham, Quebec
J2N 3B5 Canada
1 866-409-7225
Tel. 450 293 9000
info@martinsindustries.com

États-Unis

300 West Olive Avenue
Memphis, Tennessee
38106, USA
1 866-409-7225
Tel. 450 293 9000
info@martinsindustries.com

Royaume-Uni

Unit 9 Kellet Rd
Boundary Lane, Carnforth
LA5 9XP, UK
Tel. 44 15242 71200
sales-uk@martinsindustries.com

Europe

Tussenriemer 3
4704 RT Roosendaal
Netherlands
Tel. 31 13 2200 003
europe@martinsindustries.com